

320 l/min • FE-1800, FE-1801

Presión Garantizada / <i>Guaranteed Pressure</i>	500 mm Hg / 20 in Hg
Desplazamiento en vacío / <i>Free Air Displacement</i>	320.0 L x min / 11.2 cfm
Motor / <i>Motor</i>	1,725.0 rpm
Transmisión / <i>Drive</i>	1 BV / VB
Motor / <i>Motor</i>	120 V
Peso Neto / <i>Net weight</i>	36.0 Kg
Peso Embarque / <i>Shipping Weight</i>	50.0 Kg
Dimensiones W x D x H / <i>Dimensions W x D x H</i>	50.0 x 30.0 x 35.0 cm
Reguladores / <i>Relief valves</i>	Opcional / <i>Optional</i>
Manómetro / <i>Pressure gauge</i>	Opcional / <i>Optional</i>
Vacuómetro / <i>Vacuum gauge</i>	Opcional / <i>Optional</i>
Filtro silenciador / <i>Muffler filter</i>	Estándar / <i>Standard</i>
Cubre banda / <i>Belt guard</i>	Estándar / <i>Standard</i>



FE-1800, FE- 1801
FE-1800L, FE- 1801L

Modelo <i>Model</i>	Desplazamiento // <i>Displacement</i> Litros/min // <i>Liters/min</i>	Vacío máximo <i>Maximum vacuum</i>	Lubricación <i>Lubrication</i>	Velocidad <i>Speed</i>
	mm Hg : 0 : 150 : 250 : 400 : 500	Continua <i>Continuous</i> : Intermitente <i>Intermittent</i> :		
FE-1800	: 320 : 250 : 190 : 120 : 60	: 500 mm Hg : 500 mm Hg	: No lubricada	: 1,440.0 rpm
FE-1800 L	: 320 : 260 : 200 : 130 : 70	: 500 mm Hg : 600 mm Hg	: Lubricada	: 1,440.0 rpm
FE-1801	: 400 : 320 : 240 : 170 : 90	: 500 mm Hg : 500 mm Hg	: No lubricada	: 1,725.0 rpm
FE-1801 L	: 400 : 320 : 240 : 180 : 100	: 500 mm Hg : 600 mm Hg	: Lubricada	: 1,750.0 rpm

700 l/min • FE-1900, FE-1901



FE-1900, FE- 1901
FE-1900L, FE- 1901L

Presión Garantizada / <i>Guaranteed Pressure</i>	500 mm Hg / 20 in Hg
Desplazamiento en vacío / <i>Free Air Displacement</i>	700.0 L x min / 25.5 cfm
Motor / <i>Motor</i>	1,725.0 rpm
Transmisión / <i>Drive</i>	1 BV / VB
Motor / <i>Motor</i>	220 V
Motor / <i>Motor</i>	1½ hp
Peso Neto / <i>Net weight</i>	61.0 Kg
Peso Embarque / <i>Shipping Weight</i>	72.0 Kg
Dimensiones W x D x H / <i>Dimensions W x D x H</i>	60.0 x 40.0 x 40.0 cm
Reguladores / <i>Relief valves</i>	Opcional / <i>Optional</i>
Manómetro / <i>Pressure gauge</i>	Opcional / <i>Optional</i>
Vacuómetro / <i>Vacuum gauge</i>	Opcional / <i>Optional</i>
Filtro silenciador / <i>Muffler filter</i>	Estándar / <i>Standard</i>
Cubre banda / <i>Belt guard</i>	Estándar / <i>Standard</i>

Modelo <i>Model</i>	Desplazamiento // <i>Displacement</i> Litros/min // <i>Liters/min</i>	Vacío máximo <i>Maximum vacuum</i>	Lubricación <i>Lubrication</i>	Velocidad <i>Speed</i>
	mm Hg : 0 : 150 : 250 : 400 : 500	Continua <i>Continuous</i> : Intermitente <i>Intermittent</i> :		
FE-1900	: 700 : 550 : 420 : 280 : 140	: 500 mm Hg : 500 mm Hg	: No lubricada	: 1,060.0 rpm
FE-1900 L	: 700 : 550 : 420 : 280 : 140	: 500 mm Hg : 600 mm Hg	: Lubricada	: 1,060.0 rpm
FE-1901	: 850 : 700 : 550 : 390 : 230	: 500 mm Hg : 500 mm Hg	: No lubricada	: 1,325.0 rpm
FE-1901 L	: 850 : 700 : 550 : 390 : 230	: 500 mm Hg : 600 mm Hg	: Lubricada	: 1,325.0 rpm